

Odkryj świat krystalicznie czystej, zdrowej wody z systemami SUPREME-ROX PREMIUM


Premium Line Reverse Osmosis Systems



Wkłady liniowe z połączeniem QC (szybkozłączka).



Oryginalna membrana osmotyczna marki FILMTEC™ o wydajności 100GPD.



Skutecznie obniżają potencjał ORP oraz podnoszą pH wody**.



Zawierają bakteriostatyczne wkłady z włókniny polipropylenowej.

pH 8,5 ↑
 ORP -200 mV ↓

SUPREME-RO8 PREMIUM



www.supremefilters.com

Opis produktu:

SUPREME-RO8 PREMIUM to nowoczesny ośmiostopniowy, osmotyczny jonizator wody.

Wysoka jakość wykonania, europejska produkcja oraz najlepsze komponenty sprawiają że systemy SUPREME serii PREMIUM nie mają sobie równych.

System wyposażony jest w bakteriostatyczne wkłady wykonane z włókniny polipropylenowej oraz oryginalną membranę osmotyczną marki FILMTEC o wydajności 100 GPD (380 / 24h).

Filtracja na poziomie 0,0001 mikrona usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%). Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów. Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania. Dodatkowo system obniża stężenie chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie.

System wyposażony jest w liniowy jonizator wody SUPREME/BIOCERA (S-L-FIR-BIO), który skutecznie podnosi pH, jonizuje i alkalizuje wodę (zmiata wolne rodniki, odpowiedzialne za powstawanie wielu chorób). Obniża potencjał ORP, zmniejsza klasterki wody, a także wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne takie jak: wapń, magnez, sód i potas.

Wkład S-L-FIR zawiera wysokiej jakości złożo bioceramiczne, które emitujące promieniowanie w dalekiej podczerwieni. Woda podana promieniom FIR wykazuje pozytywny wpływ na kondycję organizmu, wspomaga usuwanie toksyn, a także poprawia metabolizm.

Woda o odczynie zasadowym neutralizuje zakwaszenie naszego organizmu, jest również naturalnym utleniaczem, zmiatającym wolne rodniki.

Jonizator wyposażony jest w nowoczesne, liniowe wkłady typu QC (szybkozłączka), które umożliwiają szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa. Wkład S-L-CARB-QC zawiera najwyższej jakości węgiel z tępów orzechów kokosowych, doskonale poprawia smak i zapach wody. Wkład S-L-MIN-QC wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Produkt wyposażony jest w nowoczesny kranik. Stylowy design oraz obrotowa wylewka 360 st. sprawiają, że pasują do każdej kuchni.

ZALETY:

- Wyposażone w najlepszą na rynku membranę osmotyczną marki FILMTEC™ o wydajności 100 GPD (378 l / 24h).
- Usuwają szkodliwe dla organizmu toksyny*.
- Wyposażone w bakteriostatyczne wkłady z włókniny polipropylenowej.
- Wykonane z materiałów certyfikowanych przez NSF.
- Wyposażone w liniowy jonizator wody, który skutecznie zwiększa pH (ok. 8,5) oraz obniża ORP wody (-200 mV)**.
- Zmniejszają ryzyko zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia**.
- Wzbogacają wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń, potas**, sód** i magnez, poprawiając tym samym metabolizm organizmu***.
- Zmniejszają klasterki wody (51,497 Hz), powodując trzykrotnie szybsze nawadnianie organizmu***.
- Usuwają z wody zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0.0001 µm (w tym bakterie i wirusy).
- W ofercie dostępne są systemy pięcio-, sześć-, siedmio-, oraz ośmiostopniowe.
- Produkują czystą, zdrową oraz bezpieczną wodę.
- Poprawiają smak i zapach wody.
- Wyposażone w nowoczesne wylewki.
- Wyposażone w nowoczesne wkłady oparte na szybkozłączce.
- Redukują jony żelaza oraz metali ciężkich.
- Redukują twardość wody.
- Redukują chlor, substancje organiczne, pestycydy.

* w przypadku systemu SUPREME-RO7 PREMIUM, SUPREME-RO8 PREMIUM

** w przypadku systemu SUPREME-RO8 PREMIUM

*** w przypadku systemu SUPREME-RO7 PREMIUM, SUPREME-RO6 PREMIUM, SUPREME-RO8 PREMIUM



SUPREME-RO5 PREMIUM



SUPREME-RO6 PREMIUM



SUPREME-RO7 PREMIUM

SUPREME-RO5 PREMIUM, SUPREME-RO6 PREMIUM oraz SUPREME-RO7 PREMIUM to obecnie najlepsze systemy Odwróconej Osmozy dostępne na rynku. Wysoka jakość wykonania, europejska produkcja oraz najlepsze komponenty sprawiają, że systemy **SUPREME** serii **PREMIUM** nie mają sobie równych.

Systemy wyposażone są w nowoczesne, bakteriostatyczne wkłady wykonane z włókniny polipropylenowej, oryginalną, amerykańską membranę osmotyczną marki **FILMTEC™** o wydajności 100 GPD (378 / 24h). Filtracja na poziomie 0,0001 mikrona usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%). Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów. **Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.** Dodatkowo systemy obniżają stężenie chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie.


Seria **SUPREME-ROX PREMIUM** wyposażona jest w nowoczesne wkłady typu QC (szybkoszłaczka), które zapewniają szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa.

Systemy wyposażone są w nowoczesne wylewki do poboru wody. Nowoczesny design oraz obrotowa wylewka 360° sprawiają, że pasują do każdej kuchni. Systemy **SUPREME-RO6 PREMIUM** oraz **SUPREME-RO7 PREMIUM** posiadają wylewkę dwuobwodową, która umożliwia pobór wody po membranie osmotycznej i osobno po wkładzie mineralizującym.

Systemy **SUPREME-RO6 PREMIUM** oraz **SUPREME-RO7 PREMIUM** dodatkowo wyposażone są w liniowy wkład mineralizujący **S-L-MIN-QC**, który wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń i magnez.

System **SUPREME-RO7 PREMIUM** zawiera liniowy wkład bioceramiczny **S-L-FIR**. Wkład emitujące promieniowanie w dalekiej podczerwieni. Woda podana promieniom FIR wykazuje pozytywny wpływ na kondycję organizmu, wspomaga usuwanie toksyn, a także poprawia metabolizm.

Wszystkie filtry osmotyczne w naszej ofercie posiadają w standardzie: wkłady, membranę, zbiornik, wylewkę oraz wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowej instalacji.



| Model | SUPREME-RO5 PREMIUM | SUPREME-RO6 PREMIUM | SUPREME-RO7 PREMIUM | SUPREME-RO8 PREMIUM |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wymiary systemu wys. x gł. x szer. (mm) | 350 x 150 x 450 | 400 x 150 x 450 | 450 x 150 x 450 | 500 x 150 x 450 |
| Wymiary zbiornika wys. x średnica (mm) | 345 x 235 | 345 x 235 | 345 x 235 | 345 x 235 |
| Przyłącze wodne (cal) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Ciśnienie pracy (bar) | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Temperatura pracy (°C) | 4 - 45 | 4 - 45 | 4 - 45 | 4 - 45 |
| Dokładność filtracji (µm) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Maks. wydajność (GPD - l/24h) | 100 - 378 | 100 - 378 | 100 - 378 | 100 - 378 |